

新聞稿附件

參考標準	市售產品標示參考												
CNS 15001	<p>3. 測定乾燥紡織品的UVR透過率 (依中華民國國家標準 CNS 15001 L1035 所用的太陽光譜: 依照表4 紫外線輻射通量密度)</p> <p>UPF 值: 1,204 標準偏差: 27.43 UPF 等級: 50+</p> <p>評語: 此次測試樣布為等級 A</p> <p>透過率(%): 平均 UVA (315-400 nm) 0.13 平均 UVB (290-315 nm) 0.07 測試波長範圍為 290-400 nm</p> <p><b>有效防曬!</b></p> <table border="1"> <caption>防紫外線係數分級</caption> <thead> <tr> <th>防紫外線係數</th> <th>紅斑防紫外線穿透率 (%)</th> <th>等級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40-50、50+</td> <td>≤ 2.5</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>25-39</td> <td>2.6-4.1</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>15-24</td> <td>6.7-4.2</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>	防紫外線係數	紅斑防紫外線穿透率 (%)	等級	40-50、50+	≤ 2.5	A	25-39	2.6-4.1	B	15-24	6.7-4.2	C
防紫外線係數	紅斑防紫外線穿透率 (%)	等級											
40-50、50+	≤ 2.5	A											
25-39	2.6-4.1	B											
15-24	6.7-4.2	C											
Q max	<p>原價\$2490 特價</p> <p>原價\$2990 特價</p> <p>本系列商品符合紡拓會「瞬間涼感」標準。</p> <p>經測試 <b>Q-MAX值=0.161</b> 大於針織物標準0.13</p>												